



## Produktinformation / technisches Datenblatt

### CCB Color NAF 350

Stand: August 2016

Seite 1

**Dauerelastischer, emissionsarmer, 1-Komponenten-Spezialdichtstoff für Krankenhäuser und öffentliche Bauten zum Schließen von Anschlussfugen an Bodenbelägen und Untergründen aller Art.**

**Beschreibung und Anwendungsgebiete:** CCB-COLOR NAF 350 ist ein dauerelastischer Silikondichtstoff, der speziell für die Abdichtung von Anschluss- und Differenzfugen mit hohen optischen und technischen Ansprüchen entwickelt wurde. Durch die ausgezeichnete Eigenhaftung (bewirkt durch einen eingebauten Haftvermittler), Elastizität und Dehnbarkeit hält CCB-COLOR NAF 350 auch starken Beanspruchungen stand. Die abgebundene Masse ist beständig gegen alle handelsüblichen Putz- und Desinfektionsmittel, Wasch- und Reinigungsmittel, sowie fungizid und bakterizid wirkend.

CCB-COLOR NAF 350 haftet generell auf vielen Untergründen wie z.B. Glas, Keramik, Metall, Holz, Stein und Kunststoffen. Die Fugenflanken müssen sorgfältig gesäubert werden. Alle Arten von Trenn- und anderen Wachsen müssen restlos entfernt werden.

- größte Farbvielfalt
- nahezu geruchlos, emissionsarm EC1 Plus
- breites Haftspektrum
- desinfektionsmittelbeständig/ dekontaminierbar
- witterungsbeständig



Vernetzungssystem	neutral ( Alkoxy ) butanonoximfrei
Einstellung	fungizid, antibakteriell sowie dekontaminierbar
Spez. Gewicht	ca. 1,02 g/cm <sup>3</sup> DIN EN ISO 10563
Verarbeitungstemperatur	+5 °C bis + 40 °C
Temperaturbeständigkeit	-60 °C bis + 150 °C      DIN 52455-4
Shore A Endhärte	ca. 18      DIN 53505
Chemische Belastbarkeit:	mittlere Säuren und Laugen, Wasch- und Putzmittel, Desinfektionsmittel, ozon- und uv-beständig.
Modul/Dehnspannung 100%	ca. 0,3 N/mm <sup>2</sup> DIN EN 28339
Rückstellvermögen	ca. 100%      DIN EN 27389
Viskosität	standfest      DIN EN 27390
Hautbildungszeit	30 Minuten
Vulkanisation	ca. 2mm/24 Std.
Zündtemperatur	ca. 450 °C      DIN 51794
Entspricht	DIN 18545-E DIN 18540 DIN 52452-4
Farben	anstrichverträglich
Lieferform	lieferbar in jedem Farbton ab einer Kartusche !
Lagerung	Standardkartusche 310 ml Originalgebinde kühl und trocken ca. 9 Monate

Warnhinweise siehe Sicherheitsdatenblatt. Vor Gebrauch immer Farbton überprüfen, Reklamationen nach der Verarbeitung sind ausgeschlossen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Berührung mit den Augen und Schleimhäuten vermeiden. Bei Kontakt gründlich mit Wasser spülen, ggf. Arzt aufsuchen. Die vorstehenden Angaben sind das Ergebnis gründlicher Forschung. Prüfen Sie selbst, ob sich das Produkt für Ihre Zwecke eignet. Unsere evtl. Haftung beschränkt sich auf den Wert unseres Produktes als solches. Wir können keine Haftung für mittelbare Schäden, insbesondere für die Anwendung oder die Unbenutzbarkeit des Produktes übernehmen. Niemand ist berechtigt, in unserem Namen Empfehlungen oder Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt unserer Informationsblätter hinausgehen.



Büdinger Straße 1  
D-63543 Neuberg  
Telefon 06183 / 8073360  
Fax 06183 / 8073361

E-Mail [info@ccb-vertrieb.de](mailto:info@ccb-vertrieb.de)  
Internet [www.ccb-vertrieb.de](http://www.ccb-vertrieb.de)  
UST-Id-Nr. DE 262255513  
Steuer-Nr.: 022 863 60196

Bankverbindung: Kreissparkasse Gelnhausen  
BLZ 507 500 94 · Kto-Nr. 27003712  
IBAN: DE78 5075 0094 00270037 12  
BIC: HELADEF1GEL